

## EATON 9PX 2200I RT3U HOTSWAP FR



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>60 568 Kč</b><br><b>(bez DPH: 50 056 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>66 624 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>6 057 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | UPSE1169  |
| Part No.:    | 9PX2200IRTBPF                                   |
| Záruka:      | 24 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Eaton 9PX 2200i RT3U HotSwap FR

Vysoce **výkonná on-line UPS s údržbovým bypasse**m a s dvojitou konverzí Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. Baterie jsou **vyměnitelné za provozu** z čelního panelu bez nutnosti vypínání kritických systémů, za chodu je možné také přidat až 12 externích baterií. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartu. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

**Foto zadní strany slouží pouze pro ilustrační účely. HotSwap modul disponuje 4 FR výstupy (na fotce je 6x C13).**

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack/Tower

**Typové číslo:** 9PX2200IRTBPF

**Zátěž (VA/W):** 2200 / 2200

**Účinnost:** až 93,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232, 1x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1x mini svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1x mini svorkovnice pro výstupní relé

**Rozměry:** 485 x 440 x 130 mm

**Hmotnost:** 24,5 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1x IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40-70 Hz

**Jmenovitý proud:** 10 A při 230 V

#### Výstupní

**Výstupní zásuvky:** 2x IEC-320-C19, 8x IEC-320-C13

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** +/- 2 %

**Účinník: 1**

**HotSwap modul**

**Vstup:** 1× IEC-320-C20, 1× IEC-320-C19 (UPS in)

**Výstupní zásuvky:** 4× typ FR, 1× IEC-320-C19, 1× IEC-320-C20 (UPS out)

**Baterie**

**Typ baterie:** DJW12-7.0EL, NP7.2-12

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 7 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)