SLIM, s.r.o. (eshop.slim.cz)
slim@slim.cz
383136102

06.05.26 18:26:51

KDP KO-24-9-BE02

Cena celkem:	**33 Kč**
	(bez DPH: 27 Kč)
Běžná cena:	**36 Kč**
Ušetříte:	**3 Kč**
Kód zboží:	NETKDP1004
Part No.:	KO-24-9-BE02
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

KDP KO-24-9-BE02

Univerzální optický kabel, **LS0H plášť, 24 vláken, singelmode (SM), 9/125 µm**, BE02, vnější průměr 6,4 mm, KDP, vlákno OFS Allwave, cívka 2100 m, cena za metr (+10 % při odběru metráže).

Tento univerzální optický kabel je možné použít do vnitřního i venkovního prostředí, je určen především pro uložení do kabelových žlabů nebo zatažení do instalačních trubek. Má standardní ochranu proti hlodavcům. Optické vlákno G.657A je vedené v gelem plněné trubičce. Rozsah provozní teploty od -20 do +70 °C. Životnost kabelu je minimálně 30 let. Průměr kabelu 6,4 mm.

Vratný zbytek kabelu je minimálně 200 m.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Počet optických vláken: 24
Typ vlákna: 9/125 µm, dle ITU-G.657A
Vnější plášť: LS0H, UV odolný, černý

Mechanické vlastnosti:

Průměr kabelu: 6,4 mm
Průměr prázdné trubičky: 3 mm
Minimální poloměr: 15× průměr kabelu, 20× průměr kabelu (při zatížení)
Hmotnost: 49 kg/km

Odolnost proti rozdrcení: 2000 N na 10 cm
Max. pevnost v tahu: 1100 N
Pracovní teplota: -20 až + 70 °C
Teplota při pokládce: -15 až +50 °C

Balení:

Cívka: 2100 m
Hmotnost s kabelem: 49 kg

Použití:
- uložení do kabelových žlabů

- uložení do kabelových chrániček
- páteřní trasy sítí
- vedlejší rozvody

Parametry

Specifikace vlákna