

XTENDLAN SP11BNC2



Cena celkem:	328 Kč (bez DPH: 271 Kč)
Běžná cena:	361 Kč
Ušetříte:	33 Kč
Kód zboží:	NETXTE3007
Part No.:	SP11BNC2
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan SP11BNC2

Chrání koaxiální vedení kamery proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám.

Přepětová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× BNC (M), 1× BNC (F), 1× zemnicí vodič, žlutozelená pro připevnění na šroub

Rychlost: 1 ns

Max. napětí: 4 kV

Přenášené napětí: 130 V AC/DC, 65 V/ms při 10 A

Životnost: 300 zásahů při proudu 100 A

Izolační odpor: 10 MΩ

Odpor vedení: 0 Ω

Pásmová propustnost: 0–1 GHz

Odrz (75 Ω vedení): 16 dB

Rozměry: 78 × 25 × 25 mm

Hmotnost: 80 g