

XTENDLAN MGB-L200C55



Cena celkem:	11 723 Kč (bez DPH: 9 688 Kč)
Běžná cena:	12 895 Kč
Ušetříte:	1 172 Kč
Kód zboží:	NETXTE3079
Part No.:	XL-MGB-L200C55
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan MGB-L200C55

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), duplexní LC konektor, single-mode. Dosah 200 km (pro vlákno s útlumem do 0,2dB/km - 1550nm). Určeno i pro CWDM systémy, vlnová délka 1550nm. Výkonostní marže nejméně 41dB. Tato vlnová délka mezi moduly často označována jako 1000Base-EZX. Jiné vlnové délky na dotaz. Podpora většiny výrobců (Cisco, Dell, Planet, ...)

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Duplexní LC konektor, pro single-mode vlákna. CWDM moduly dovolují po optickém vlákně (resp. jednom páru vláken) přenášet více vlnových délek. Každý modul pracuje s jinou vlnovou délkou s odstupem 20nm. Sloučení a rozbočení optického signálu se provádí na pasivním optickém rozbočovači/slučovači.

Tento modul je shodný s XL-MGB-ZX, resp. s jinými moduly deklarujícími standard 1000Base-ZX (1550nm, dosah přes 50km).

Ekvivalent k Cisco GLC-ZX-SM .

Vlastní modul se instaluje do libovolného přepínače s miniGBIC (SFP) porty.

Nízký útlum vláken v oblasti kolem 1550nm (typicky singlemode vlákno G.652d 0,20dB/km) dovoluje realizovat spojení na vzdálenosti až 200km.

Dosah není garantován! Garantována je pouze přenosová marže, tj. rozdíl mezi vysílacím výkonem a přijímací citlivostí přijímače.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ modulu: SFP

Konektor: LC duplex

Vlnová délka: 1550 nm

Typ vlákna: Singlemode

Dosah spojení: až 200 km

Přenosová marže: 41 dB

Citlivost: -37 dBm

Přenosová rychlost: 1,25 Gb/s

Při použití odbočovačů odečtete útlum vložení a rozbočením.