

## MIKROTIK CRS106-1C-5S



Cena celkem:	<b>1 356 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 121 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 492 Kč</b>
Ušetříte:	<b>136 Kč</b>
Kód zboží:	NAPMKR1010
Part No.:	CRS106-1C-5S
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik CRS106-1C-5S

Cloud Router Switch CRS106-1C-5S nabízí skvělý poměr cena/výkon. Dodáván je v indoor case a nabízí 5x SFP a 1x Combo port (Gbit ethernetový port + SFP port). Je tak předurčen pro rozvod optické trasy. Ideální řešení pro poskytovatele internetu, kteří potřebují modulární řešení. Díky **5x SFP** portům a **1x Combo** portu (Gbit LAN a SFP port), je předurčený pro rozvod optické trasy, např. v rámci podniku či lokality.

Součástí RouterBoardu je **MikroTik RouterOS v6 (64bit) a plnohodnotná licence L5**.



### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 5 x SFP, 1 x RJ-45/SFP kombo port, 1 x konfigurační RJ-45 port

**Kapacita switche:** 12 Gbps

**Rychlost směrování:** 8,929 Mpps

**PoE:** ano, pasivní

**Rozměry:** 137 x 114 x 29 mm

---

### Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---

### Multiple uplinks using PCC & Load balancing

### Static NAT & RouterOS

### MikroTips: Netinstall