

PLANET LRP-101UH



Cena celkem:	4 165 Kč (bez DPH: 3 442 Kč)
Běžná cena:	4 582 Kč
Ušetříte:	417 Kč
Kód zboží:	NETPLA2346
Part No.:	LRP-101UH
Záruka:	38 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET LRP-101UH

PoE Ethernet **extender k prodloužení segmentu Ethernet 10/100 Mbps ze 100 m na vzdálenost až 500 m po UTP kabelu včetně podpory PoE napájení IEEE 802.3at/af.**

Long Reach Ethernet (LRE) IEEE 1901, LED indikace, ESD+EFT ochrany, napájení DC nebo PoE (802.3at/af), provoz při **-20 až +70 °C.**

Aplikace extenderu je ideální v místě použití IP kamer nebo bezdrátových přístupových bodů na jejich delší přípojně vzdálenosti. Technicky jde o integrované rozšíření možnosti instalovat napájená zařízení do míst vzdálenějších od centrálního switche nebo racku.

Distance & Power are no longer issues

PoE Switch — PoE In UTP — **Single-Port Injector LRP-101UH** — **Power + Data Long UTP Cable up to 500m** — **Single-Port Extender LRP-101UE** — PoE Out UTP — PoE Wi-Fi AP

Extend IP Ethernet transmission and inject power beyond the 100 meters
1-Port Long Reach PoE over UTP Extender Kit (LRP-101UH + LRP-101UE) **LRP-101U-KIT**

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti:

- LED indikace provozního stavu
- Přenos LRE (Long Reach Ethernet) dle IEEE 1901
- Modulace W-OFDM (Wavelet-OFDM)
- Šifrování AES-128

- Kmitočtové spektrum 2-28 MHz

Fyzické vlastnosti LRP-101UH:

Porty: 1x RJ-45 LRP výstup, 1x RJ-45 10/100Base-TX s PoE vstupem 802.3af

Provedení: na zeď, DIN lišta (vyžaduje držák, není součástí balení)

Napájení: PoE 802.3af/at DC 48-56 V nebo adaptérem DC 48-56 V (není součástí balení)

Ochrana: ESD (do 4 kV DC) + EFT (do 2 kV)

Provozní teplota: -20 až +70 °C, vlhkost 5-95 %

Rozměry: 94 x 70 x 26 mm

Hmotnost: 193 g


PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: IEEE 802.3at, IEEE 802.3af

Počet injektorů: 1x až 30 W

Typ napájení: End-span, Mid-span

Typická aplikace:



Možné způsoby použití:





[Ostatní download](#)
