

## HIKVISION IDS-2CD7A45G0-IZHSY



Cena celkem:	<b>28 201 Kč</b> <b>(bez DPH: 23 306 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>31 021 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 820 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0816
Part No.:	IDS-2CD7A45G0-IZHSY(4.7-118mm)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision IDS-2CD7A45G0-IZHSY

**4megapixelová IP** kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/2,5" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,009 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **200 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblasti. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světla, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličej, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Pět současných streamů
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 4,7 až 118 mm
- Funkce P-Iris pro automatické nastavení hloubky obrazu
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)
- IR přísvit s dosahem až 200 m
- Výstupní napájecí napětí DC 12 V, max. 100 mA
- Integrované vyhřívání kamery
- Odolnost proti korozi - NEMA 4X (NEMA 250-2018)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,5" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 200 m

**Objektiv:** f = 4,7-118 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58°-2,8°, vertikálně 32,3°-1,6°, diagonálně 63°-3°

**Maximální rozlišení:** 2688 × 1520 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní výstup, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 12 V, AC 24 V, nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)