

## HIKVISION DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>136 290 Kč</b><br><b>(bez DPH: 112 637 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>149 920 Kč</b>                                 |
| Ušetříte:    | <b>13 629 Kč</b>                                  |
| Kód zboží:   | IPKHIK1116  |
| Part No.:    | DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)                           |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží  |

## Popis

### Hikvision DS-2DF9C435I5HS-DLW(T2)

4megapixelová **DarkFighterX PTZ** kamera s rozlišením **2688 x 1512**, 35násobným optickým, 16násobným digitálním zoomem a **stěračem**. Kamera je vybavena dvěma snímači **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 5,9 až 206,5 mm a WDR** s rozsahem **140 dB**. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen **laserový přísvit** do vzdálenosti **až 500 m**. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a optický defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,0005 lux (barevně, F1.6, AGC ON), 0,0001 lux (černobíle, F1.6, AGC ON), 0 Lux při přísvitu
- 35x optický zoom, 16x digitální zoom
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 5,9 až 206,5 mm
- Technologie DarkFighterX a Laser přísvit s dosahem až 500 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Otáčení o 360°, náklon -25° až 90°
- Stěrač (automatické spuštění při detekci deště)
- Smart funkce - překročení čáry, detekce vstupu/výstupu z oblasti, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 2x 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 500 m (laser)

**Objektiv:** f = 5,9 až 206,5 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 58,9-2,2°, vertikálně 35,3-1,2°, diagonálně 65,9-2,5°

**Maximální rozlišení:** 2688 x 1512 při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1x RJ-45, 1x BNC video výstup, 7x alarm vstup, 2x alarm výstup, 1x audio vstup, 1x audio výstup, 1x RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** DC 36 V (napájecí zdroj je součástí balení)