

## MIKROTIK FTC11XG



Cena celkem:	<b>2 875 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 2 376 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 163 Kč</b>
Ušetříte:	<b>288 Kč</b>
Kód zboží:	NACMKR0002
Part No.:	FTC11XG
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik FTC11XG

Konvertor z optických vláken na měděná vlákna umožňuje přeměnit **10gigabitová optická připojení SFP+ na 10gigabitový Ethernet RJ-45**. Je odolný vůči povětrnostním vlivům s krytím **IP55**.

Pracuje s plnou verzí operačního systému **SwOS Lite** a disponuje vlastním přepínacím čipem, který umožňuje provádět řadu funkcí, např. **VLAN, SNMP report, Basic traffic shaping, správa a monitoring rozhraní**. Nechybí mu ani funkce **Access Control List**, výkonného síťového nástroje, který umožňuje filtrování paketů, účtování a označování VLAN na základě podmínek polí hlaviček protokolů **2., 3. a 4. vrstvy**. Nabízí nízkou spotřebu energie pouze **9-10 W** a dva způsoby napájení - **standardní DC 18-57 V a PoE 802.3af/at/bt 43-57 V**.

Součástí balení je napájecí adaptér (48 V/ 0,95 A), PoE injektor a montážní sada na strop.

- Pokročilé filtrování paketů pomocí Access Control List
- Plná verze operačního systému SwOS Lite
- Odolný vůči povětrnostním vlivům s krytím IP55
- Možnost montáže na strop

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 1× 10 G SFP+, 1× 10 GbE RJ-45, 1× GbE RJ-45 PoE vstup

**Podpora PoE:** ano, 802.3 af/at/bt

**Napájení:** DC 18-57 V nebo PoE 43-57 V

**Stupeň krytí:** IP55

**Provozní teplota:** -40 až +70 °C

**Rozměry:** 254 × 97 × 35 mm

