

## HIKVISION IDS-7208HUHI-M2/P(C)/4A+8/4ALM



Cena celkem:	<b>9 031 Kč</b> <b>(bez DPH: 7 464 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 934 Kč</b>
Ušetříte:	<b>903 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1233
Part No.:	iDS-7208HUHI- M2/P(C)/4A+8/4ALM
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision iDS-7208HUHI-M2/P(C)/4A+8/4ALM

Hybridní záznamové zařízení 5 v 1 **pro 8 analogových a 4 IP kamery** s rozlišením **až 8 Mpx**. Předností je detekce virtuálního plotu, vniknutí a zmiřelého objektu s redukcí falešných alarmů založená na technologii **Deep Learning**. Rekordér také umožňuje přenos audio signálu (z vybraných kamer) i **napájení po koaxiálním kabelu** pro všechny BNC vstupy. Zařízení podporuje dekódování **H.265 Pro+**, díky kterému můžete ušetřit značné množství datového objemu. K dispozici jsou **dvě pozice pro SATA pevné disky**, každý s kapacitou **až 10 TB**. Aplikace **Hik-Connect** a DDNS umožňuje snadnou správu sítě.

#### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné popluchy.

#### POZOR

Detekci pohybu 2.0 a ochranu perimetru nelze povolit současně. Povolení jedné funkce způsobí deaktivaci druhé. V případě zapojení více než 4 IP kamer (bez vypnutí BNC vstupů), je potřeba povolit v menu rekordéru vylepšený režim IP. Rekordér tím však přijde o veškeré inteligentní funkce na analogových vstupech. Bude nahrávat na základě obyčejné detekce pohybu nebo pořizovat stálý záznam.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Počet kanálů:** 8x analog (BNC), 4x IP (při deaktivaci BNC až 12 IP, v enhanced režimu až 16 IP)

**Podporovaná rozlišení:** 8 Mpx, 5 Mpx, 3K, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p, VGA, WD1, 4CIF, CIF

**Porty:** 8x BNC, 1x CVBS video výstup (BNC), 1x HDMI 4K výstup, 1x VGA výstup, 2x USB 2.0, 1x GbE RJ-45, 1x RS-485, 4x audio vstup, 1x audio výstup, 8x alarm vstup, 4x alarm výstup

**HDD:** 2x SATA (max. 10 TB)

**Podpora PoE:** ne

**Rozměry:** 380 x 320 x 48 mm

**Hmotnost:** ≤ 3,4 kg