

## UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE CAMPUS 24 POE



Cena celkem:	<b>73 932 Kč</b> <b>(bez DPH: 61 101 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>81 325 Kč</b>
Ušetříte:	<b>7 393 Kč</b>
Kód zboží:	NAPUBT1114
Part No.:	ECS-24-PoE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24 PoE

**24portový L3 switch Etherlightning** s podporou **PoE+++** disponující vysokokapacitními připojeními **10G RJ-45** a **25G SFP28** pro systém s vysokou dostupností. Zařízení je vybaveno **dvěma hot-swap napájecími moduly** a **čtyřmi hot-swap ventilátory**, což zvyšuje jeho spolehlivost a usnadňuje údržbu. Switch je postaven na robustní ocelové konstrukci a splňuje standardy **CE, FCC a IC**. Je ideální pro nasazení v prostředích, kde je potřeba vysoká spolehlivost, propustnost a pokročilá správa sítí.

- 8x 2,5G RJ-45 (PoE+++), 16x 10G RJ-45 (PoE+++), 2x 25G SFP28
- Max. PoE výkon až 1050 W (při použití AC 100-240 V ve sdíleném režimu)
- 1,3" dotykový displej
- Kovové provedení (SGCC ocel)
- Dva napájecí moduly s možností výměny za provozu
- Čtyři ventilátory s možností výměny za provozu
- 1U Rack\* (montážní sada je součástí)
- Aplikace UniFi Network verze 9.0.114 a novější

\*Pro optimální podporu vyžaduje 4sloupový rack nebo středový držák či konzolovou polici u 2sloupových racků.

Konfiguraci a správu UniFi zařízení umožňuje aplikace UniFi Network, která je předinstalovaná na **UniFi OS konzolích** (UniFi Dream Machine, Dream Router, Dream Wall, Express, Cloud Gateway Ultra atd.). Alternativou je volně dostupný software UniFi Network Server, určený pro instalaci na vlastní počítač nebo server (Windows, MacOS, Linux). Software UniFi Network Server je neustále vylepšován, a proto doporučujeme vždy používat aktuální verzi, kterou stahujete na stránkách Ubiquiti v sekci **Download**. Více informací o tomto produktu se dozvíte také na **školení Ubiquiti**.



## Funkce 2. vrstvy

- IGMP snooping
- QoS (DSCP)
- STP/RSTP
- Izolace portů
- Storm control
- Voice VLAN
- Zrcadlení portů
- Agregace portů LACP
- Omezení rychlosti multicast/broadcast
- Blokování MAC adres
- Flow control
- Jumbo rámce
- Loop protection
- DHCP snooping/guarding
- Omezení výstupní rychlosti (egress rate limit)
- LLDP-MED
- Omezení portu podle MAC
- Izolace zařízení a sítě pomocí ACL
- Řízení 802.1X
- Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)

## Funkce 3. vrstvy

- DHCP server (lokální síť)
- DHCP relay
- Směrování mezi sítěmi VLAN (lokální síť)
- Statické směrování (lokální síť)

## ZÁKLADNÍ SPECIFKACE

**Porty:** 2x 25G SFP28, 8x 2,5G RJ-45 (PoE+++), 16x 10G RJ-45 (PoE+++)

**Kapacita switche:** 460 Gbps

**Rychlost směrování:** 342 Mpps

**Podpora PoE:** ano, 24x PoE+++ , až 90 W/port

**Max. výkon PoE:**

100-240V AC sdílený režim: 1050 W (2x 600W modul)

100-240V AC redundantní režim: 450 W (2x 600W modul)

200-240V AC sdílený režim: 2250 W (2x 1200W modul)

100-120V AC sdílený režim: 1850 W (2x 1200W modul)

200-240V AC redundantní režim: 1050 W (2× 1200W modul)

100-120V AC redundantní režim: 850 W (2× 1200W modul)

**Rozměry:** 496 × 442,4 × 43,7 mm

**Hmotnost:** 9,46 kg