SLIM, s.r.o. (eshop.slim.cz)
slim@slim.cz
383136102

06.05.26 18:26:31

TELTONIKA PR1IC970

Cena celkem:	**3 421 Kč**
	(bez DPH: 2 828 Kč)
Běžná cena:	**3 763 Kč**
Ušetříte:	**342 Kč**
Kód zboží:	NARTEL0058
Part No.:	PR1IC970
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Teltonika PR1IC970

Robustní **venkovní multifunkční anténa** navržená pro zajištění spolehlivého bezdrátového připojení v náročných podmínkách. Je **kompatibilní s routery Teltonika RUTX11 a RUTM11**, přičemž podporuje technologie **LTE, Wi-Fi, GNSS a Bluetooth**. Díky **všesměrovému vyzařovacímu vzoru** a vysokému zisku signálu je ideální pro průmyslové aplikace, kde je klíčová stabilita a kvalita připojení. Anténa je odolná vůči vodě a prachu (**IP67**) a umožňuje montáž na stěnu, strop nebo stožár, což zajišťuje flexibilitu při instalaci. Router lze navíc vložit přímo do těla antény, čímž vzniká kompaktní a chráněné řešení ideální pro náročná venkovní nasazení.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

LTE anténa

Frekvenční rozsah: 617–960 MHz, 1700–2700 MHz, 3300–4300 MHz
Polarizace: vertikální
Vyzařovací charakteristika: všesměrová
Zisk: max. 4,5 dBi
VSWR: < 2,5
Impedance: 50 Ω
Konektor: 2× SMA (M)

Bluetooth anténa

Frekvenční rozsah: 2200–2700 MHz
Polarizace: vertikální
Zisk: 2 dBi
VSWR: < 2,0
Impedance: 50 Ω
Konektor: 1× RP-SMA (M)

Poznámka: Bluetooth anténa není využívána při použití s routerem RUTM11.

Wi-Fi anténa

Frekvenční rozsah: 2400–2500 MHz, 4700–6000 MHz
Polarizace: vertikální
Vyzařovací charakteristika: všesměrová
Zisk: max. 7,5 dBi
VSWR: < 2,0
Impedance: 50 Ω
Konektor: 2× RP-SMA (M)

GNSS anténa

Frekvenční rozsah: 1560–1610 MHz
Polarizace: RHCP
Zisk: 28 dBi
VSWR: < 2,0
Impedance: 50 Ω
Konektor: 1× SMA (M)
Spotřeba proudu: 2,5–6,5 mA
Napájecí napětí: 2,5–6,5 V DC

Mechanické a environmentální vlastnosti

Typ kabelu: 5× RG316, 1× RG174
Provozní teplota: -40 °C až +75 °C
Způsob montáže: stěna, strop, stožár
Krytí: IP67
Hmotnost: 1500 g
Kompatibilita: Teltonika RUTX11 a RUTM11