

## EXCALIBUR X572



Cena celkem:	<b>1 007 Kč</b> <b>(bez DPH: 832 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 108 Kč</b>
Ušetříte:	<b>101 Kč</b>
Kód zboží:	EXCL0002
Part No.:	X572
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Excalibur X572

#### Výkonné 2pásmové reproduktory pro kvalitní zvuk ve vašem voze.

Posuňte audiosystém vašeho automobilu na vyšší úroveň s **Excalibur X572 (450 W)**. Tyto kvalitní reproduktory jsou ideální pro integraci do téměř každého vozu a poskytují čistý, výkonný zvuk, který promění každou jízdu v zážitek. S působivým maximálním výkonem 450 wattů a 80 wattů RMS zajišťují bohatou, detailní reprodukci zvuku, která oživí vaši oblíbenou hudbu.

Reproduktory Excalibur X572 jsou vyvinuty pro a automobilové nadšence, kteří ocení kvalitu bez zbytečných příplatků. Díky 2pásmovému koaxiálnímu systému si vychutnáte **široký frekvenční rozsah (105 Hz až 20 kHz)** s dokonale vyváženými basy a výškami. Ať už máte rádi hluboké basy nebo čisté výšky, tyto reproduktory vám poskytnou dynamický zážitek z poslechu.

#### Klíčové vlastnosti a výhody

- **Výkonný 2pásmový koaxiální systém:** 2pásmová koaxiální konstrukce zajišťuje vyváženou reprodukci nízkých a vysokých frekvencí, takže si můžete vychutnat plný a detailní zvuk.
- **Vysoký výkon:** S maximálním výkonem 450 wattů a 80 wattů RMS nabízí tato sada dostatečný výkon pro čistý a silný zvuk i při vysoké hlasitosti.
- **Široký frekvenční rozsah:** Excalibur X572 má frekvenční rozsah 105 Hz až 20 kHz, což zajišťuje detailní reprodukci basů i ostrých výšek.
- **Snadná instalace:** Díky mělké montážní hloubce pouze 52 mm jsou tyto reproduktory vhodné prakticky do každého vozu.
- **Odolná konstrukce:** Vyrobeno z trvanlivého černého ABS materiálu pro elegantní vzhled a dlouhou životnost.
- **Formát:** Rozměry 5×7 palců (14,1 × 19,1 cm) ideální pro integraci do různých typů vozidel.
- **Citlivost:** Vysoká citlivost 87 dB pro efektivní přeměnu energie na zvuk.

#### Základní specifikace

**Značka:** Excalibur

**Model:** X572

**Formát:** 5×7" (14,1 × 19,1 cm)

**Systém:** 2pásmový

**Maximální výkon:** 450 W

**RMS výkon:** 800 W

**Impedance:** 4 Ω

**Frekvenční rozsah:** 105 Hz - 20 kHz

**Citlivost:** 87 dB

**Montážní hloubka:** 52 mm

**Obsah balení:** krycí mřížky (gril) a montážní materiál