

## DAHUA V9H\_TYPE-C



Cena celkem:	<b>611 Kč</b> <b>(bez DPH: 505 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>672 Kč</b>
Ušetříte:	<b>61 Kč</b>
Kód zboží:	NABDAH1003
Part No.:	V9H_TYPE-C
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua V9H\_TYPE-C

#### Profesionální hardwire kit (autonabíječka) s USB-C konektorem pro přímé napájení autokamer Dahua řady T5.

Autonabíječka umožňuje připojení autokamery přímo k pojistkové skříňce vozidla, čímž uvolňuje zásuvku zapalovače cigaret pro jiná zařízení. Díky výstupnímu **USB-C konektoru** a proudu **až 3 A** poskytuje stabilní napájení, přičemž podporuje funkci časosběrného videa při parkování.

Zařízení je vybaveno integrovanou **ochranou proti vybití baterie**, která automaticky odpojí kameru při poklesu napětí akumulátoru pod 11,8 V ( $\pm 0,2$  V), čímž chrání baterii vozidla před nadměrným vybitím. S extrémně nízkou spotřebou v pohotovostním režimu (**0,01 W**) je ideální pro dlouhodobé monitorování zaparkovaného vozidla.

- Výstupní napětí 5 V a proud max. 3 A pro spolehlivé napájení autokamer
- USB-C konektor kompatibilní s autokamerami Dahua řady T5
- Integrovaná ochrana proti vybití baterie s prahem 11,8 V ( $\pm 0,2$  V)
- Extrémně nízká spotřeba v pohotovostním režimu (0,01 W)
- Možnost volby mezi trvalým napájením (připojení na BAT) nebo napájením pouze při zapnutém zapalování (připojení na ACC)
- Podpora funkce časosběrného videa při parkování vozidla
- Přímé připojení k pojistkové skříňce vozidla bez nutnosti použití zásuvky zapalovače

#### Flexibilní možnosti instalace

Hardwire kit nabízí dva způsoby zapojení podle požadovaného režimu monitorování. Pro **nepřetržitě 24hodinové sledování** včetně doby parkování připojte červený vodič k BAT kontaktu v pojistkové skříňce. Pokud preferujete **monitorování pouze během jízdy**, připojte červený vodič k ACC kontaktu, který je aktivní pouze při zapnutém zapalování. Černý vodič (záporný pól) se v obou případech připojuje k uzemnění vozidla.

#### Ochrana baterie vozidla

Vestavěná ochrana proti nízkému napětí automaticky odpojí autokameru, když napětí akumulátoru vozidla klesne pod bezpečnou úroveň 11,8 V ( $\pm 0,2$  V). Tato funkce efektivně chrání baterii vozidla před nadměrným vybitím, které by mohlo způsobit problémy se startováním.

#### Kompatibilita s autokamerami Dahua

Hardwire kit je speciálně navržen pro použití s autokamerami Dahua řady T5, kterým poskytuje optimální napájení pro všechny jejich funkce včetně pokročilého parkovacího režimu a časosběrného záznamu.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Výstupní napětí a proud:** 5 V (max. 3 A)

**Vstupní napětí:** 12-24 V

**Výstupní rozhraní:** USB-C

**Ochrana proti nízkému napětí:**  $11,8 \text{ V} \pm 0,2 \text{ V}$

**Spotřeba v pohotovostním režimu:** 0,01 W

**Podporované funkce:** časoběrné video, parkovací režim

**Kompatibilita:** autokamery Dahua řady T5