

HIKVISION DS-3E1510P-EI/M(B)



Cena celkem:	2 512 Kč (bez DPH: 2 076 Kč)
Běžná cena:	2 763 Kč
Ušetříte:	251 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1447
Part No.:	DS-3E1510P-EI/M(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1510P-EI/M(B)

Kompaktní spravovatelný (managed) **10portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 80 W**, přepětovou ochranu do 6 kV, celkovou kapacitu **20 Gbps** a rychlost směrování **14,88 Mpps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Podpora 802.1Q VLAN
- Podpora PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují
- Podpora prevence smyček STP/RSTP
- Podpora detekce kabelů pro vyhledání poruchy

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x GbE RJ-45 (PoE), 2x GbE RJ-45

Paměť: 4K MAC adres

Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost směrování: 14,88 Mpps

Provedení: desktop, na zeď

Napájení: externí adaptér DC 54 V (max. 1,6 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV

Provozní teplota: 0 až +40 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 217,6 × 108,5 × 27,6 mm

Hmotnost: 0,54 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 80 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 8x až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro detekci a restartování kamer, které nereagují