

## ASUSTOR ASW205T



Cena celkem:	<b>2 356 Kč</b> <b>(bez DPH: 1 947 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>2 591 Kč</b>
Ušetříte:	<b>236 Kč</b>
Kód zboží:	NASASU1049
Part No.:	92W02-T0200001
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Asustor ASW205T - malý switch pro velké zrychlení přenosu dat


**Asustor ASW205T** představuje **výkonný 5portový switch**, který naděluje nekompromisní rychlost. Je vhodný do moderních domácností, kanceláří, ale také herních doupat, kde je rychlost sítě důležitější než původní myšlenka. **Stolní switch Asustor ASW205T** disponuje pěticí portů, přičemž každý z nich dosahuje **rychlosti 2,5 gigabitů za sekundu** a nabízejí **celkový výkon až 25 Gbps**, díky čemuž si vychutnáte výrazně rychlejší zážitky a získáte nekompromisní kapacitu pro připojení moderních výpočetních zařízení.





**Switch Asustor ASW205T** se vyznačuje rovněž inovativním designem, který **neobsahuje ventilátor** a pracuje mimořádně tiše. Vyladěné pasivní chlazení s vodivým kovovým tělesem a chladiči **účinně odvádí teplo** a udržuje zařízení chladné. To přispívá nejenom ke stabilně vysokému výkonu, ale také delší životnosti.





Díky **kompaktním rozměrům** se switch vměstná takřka kdekoli a vejde přesně tam, kde ho potřebujete pro jednoduchou správu kabelů. **Asustor ASW205T** je připraven výrazně zrychlit vaše digitální tempo, ať už **streamujete, zálohujete** data a soubory, nebo se věnujete **gamingu**. hrajete, tenhle switch vám kryje záda.

## Asustor ASW205T

**Výkonný 5portový nemanagovaný switch s rychlostí 2,5 Gbps na každém portu pro výrazné zrychlení vaší domácí nebo kancelářské sítě.**

Tento kompaktní switch je vybaven pěti **2,5Gigabitovými porty**, které nabízejí celkový výkon **25 Gbps** a umožňují přenášet data až 2,5× rychleji než běžné gigabitové sítě. Využívá pokročilé **Realtek 2,5GbE kontroléry** (RTL8371 + RTL8221B) zajišťující efektivní výkon a kompatibilitu s běžnými **Cat 5e kabely** - není třeba investovat do nové kabeláže.

Díky **fanless designu** pracuje naprosto tiše a jeho **kovové tělo** zajišťuje optimální chlazení i dlouhou životnost. S kompaktními rozměry a možností **montáže na zeď** se hodí prakticky do jakéhokoli prostředí.

- Pět 2,5Gigabitových Ethernet portů s celkovým výkonem 25 Gbps
- Zdvojnásobte síťový výkon kombinací s 2,5GbE NAS a USB adaptérem
- Plná kompatibilita s běžnými Cat 5e kabely bez nutnosti speciální kabeláže
- Tichý bezventilátorový design vhodný pro jakékoli prostředí
- Nízká spotřeba energie pouze 10 W pro efektivní provoz
- Podpora Jumbo Frames až 12K pro efektivnější přenos velkých datových paketů
- Kompaktní rozměry a možnost montáže na zeď pro snadnou organizaci kabelů
- Odolné a esteticky příjemné kovové tělo s červenými 2,5GbE porty

### Snadný upgrade na 2,5GbE rychlost

Switch využívá standardní Cat5e kabeláž k dosažení 2,5Gigabitové rychlosti, takže nepotřebujete investovat do speciálních kabelů. Jednoduše připojte zařízení a ihned získáte 2,5× vyšší rychlost než u běžných gigabitových sítí.

### Tichý a efektivní provoz

Bezventilátorový design zajišťuje naprosto tichý chod, což umožňuje umístit switch do jakéhokoli prostředí včetně ložnic nebo obývacích pokojů. S nízkou spotřebou pouze 10 W je zařízení energeticky úsporné při zachování maximálního výkonu.

### Flexibilní umístění

S délkou pouhých 14 cm a hmotností 350 g se switch snadno integruje do jakéhokoli prostředí. Možnost montáže na zeď

poskytuje flexibilitu při instalaci a pomáhá udržet kabeláž organizovanou a přehlednou.

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Typ správy:** nemanagovaný

**Čipset:** RTL8371 + RTL8221B

**Počet portů:** 5× 2,5GbE

**Podporované rychlosti:** 2,5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps

**Jumbo Frames:** 12K

**Přepínací kapacita:** 25 Gbps

**MAC adresní tabulka:** 16K

**Celková propustnost bez blokování:** 12,5 Gbps

**Paměť paketového bufferu:** 4,1 Mbit

**Rychlost přeposílání paketů:** 18,6 Mpps

**Metoda přenosu:** store and forward

**Napájení:** externí adaptér, výstup 12 V DC / 1 A, 100–240 V, 50/60 Hz

**Maximální spotřeba:** 10 W

**Bezventilátorový design:** ano

**Provozní teplota:** 0 až +40 °C

**Provozní vlhkost:** < 85 % bez kondenzace

**Rozměry:** 140 × 92 × 28 mm

**Hmotnost:** 350 g

**Certifikace:** FCC, CE, VCCI, BSMI, C-TICK, KCC