

TP-LINK TAPO C411



Cena celkem:	1 999 Kč (bez DPH: 1 652 Kč)
Běžná cena:	2 199 Kč
Ušetříte:	200 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0073
Part No.:	Tapo C411
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží








Popis

Tapo C411

Bateriová venkovní bezpečnostní kamera s 2K rozlišením pro 100% bezdrátovou instalaci.

Pokročilá bezpečnostní kamera s **bateriovým napájením** umožňuje flexibilní umístění kdekoli bez závislosti na elektrických zásuvkách. Díky **magnetické základně** je instalace rychlá a snadná, přičemž kamera nabízí **špičkový obraz v 2K rozlišení** s pokročilými algoritmy pro dokonalou expozici ve dne i v noci.

Kamera vyniká **barevným nočním viděním** s dosahem až 9 metrů díky objektivu s velkou clonou F1.65 a vestavěným LED reflektorům. S výdrží baterie **až 180 dní** na jedno nabití minimalizuje údržbu a poskytuje nepřetržitou ochranu vašeho majetku.

<p>Bateriové napájení 100% bezdrátové</p> 	<p>Životnost baterie až 180 dní</p> 	<p>Color Night Vision</p> 	
<p>Rozlišení 2K ostrý obraz</p> 	<p>Chytrá detekce osob</p> 	<p>Bez potřeby hubu</p> 	<p>Až 512 GB lokální úložiště microSD</p> 

- Rozlišení 3 Mpx (2304 × 1296 px) s pokročilými algoritmy expozice pro křišťálově čistý obraz
- Barevné noční vidění s dosahem 9 metrů díky objektivu F1.65 a LED reflektorům
- Baterie s výdrží až 180 dní na jedno nabití pro minimální údržbu
- 100% bezdrátová instalace s magnetickou základnou pro snadné umístění
- Chytrá detekce osob s nastavitelnými zónami aktivity pro přesné upozornění

- Flexibilní úložiště microSD až 512 GB nebo cloudová služba Tapo Care
- Odolnost IP65 proti dešti, sněhu, prachu a extrémním teplotám
- Obousměrná audio komunikace s potlačením šumu a siréna 94 dB

Pokročilé funkce a konektivita

Kamera podporuje **Wi-Fi 802.11b/g/n na 2,4 GHz** pro stabilní připojení a je kompatibilní s **Google Assistant a Amazon Alexa** pro hlasové ovládání. Bezpečnost zajišťuje **128bitové AES šifrování** s SSL/TLS protokoly.

Flexibilní napájení a montáž

Kromě vestavěné dobíjecí baterie lze použít volitelný solární panel **Tapo A201** pro nepřetržité napájení. Kamera umožňuje montáž na stůl, strop nebo zeď podle potřeb instalace.

Provozní podmínky

Kamera pracuje v teplotním rozsahu **-20 °C až +45 °C** s vlhkostí 10-90 % bez kondenzace. Kompaktní rozměry **89 x 60 x 60 mm** umožňují diskrétní umístění.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení: 3 Mpx (2304 × 1296 px), 15 fps

Senzor: 1/2.8" Progressive Scan CMOS Starlight Sensor

Objektiv: ohnisková vzdálenost 3,17 mm, clona F1.65, zorný úhel 125° (diagonálně)

Noční vidění: 850 nm IR LED (9,1 m), plnobarevné noční vidění

Úložiště: microSD karta až 512 GB, cloudové úložiště Tapo Care

Konektivita: Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4 GHz

Napájení: vestavěná Li-ion baterie 6400 mAh, nabíjení 5V/1A

Odolnost: IP65

Rozměry: 89 × 60 × 60 mm