

KRUX HYDROGLANCE 360 ARGB LCD BÍLÝ

Cena celkem: **3 657 Kč****(bez DPH: 3 022 Kč)**Běžná cena: **4 023 Kč**Ušetříte: **366 Kč**

Kód zboží: CHLKRX1040

Part No.: KRXE005

Záruka: 72 měs.

Stav: Nové zboží

Popis

Krux HydroGlance 360 ARGB LCD

Výkonné AiO vodní chlazení s LCD displejem a ARGB podsvícením pro náročné uživatele.

HydroGlance 360 ARGB LCD nabízí špičkový výkon díky **360mm hliníkovému radiátoru** a třem předinstalovaným **120mm PWM ARGB ventilátorům** s ložisky HBS. Měděný vodní blok zajišťuje rychlý přenos tepla z procesoru do chladicí kapaliny, zatímco optimalizovaný proudění vzduchu udržuje nízké teploty i při vysokém zatížení.

Vestavěný **LCD displej připojený přes USB 2.0** umožňuje zobrazovat vlastní obrázky, videa, animace nebo systémové informace jako teploty, vytížení či rychlosti ventilátorů. Flexibilní opletené hadice usnadňují instalaci v různých konfiguracích skříní. V balení naleznete kompletní montážní příslušenství pro procesory **Intel i AMD** a kvalitní termální pastu.



- LCD displej s USB 2.0 připojením pro zobrazení vlastního obsahu a systémových informací

- 360mm hliníkový radiátor s optimalizovaným prouděním vzduchu pro efektivní chlazení
- Měděná základna vodního bloku pro rychlý přenos tepla z procesoru
- Tři 120mm PWM ARGB ventilátory s ložisky HBS a rozsahem otáček 600-1800 rpm
- Široká kompatibilita s Intel (LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115x, LGA2011) a AMD (AM5, AM4) sockety
- Předinstalované ventilátory a flexibilní opletené hadice pro snadnou montáž
- Čerpadlo s PWM řízením a otáčkami 2 500 rpm pro optimální průtok chladicí kapaliny

Pokročilé řízení a podsvícení

Ventilátory i čerpadlo jsou vybaveny **PWM řízením** pro přesnou regulaci otáček podle teploty procesoru. ARGB podsvícení ventilátorů lze synchronizovat s ostatními komponenty přes 3pinový konektor nebo ovládat samostatně pomocí ARGB kontroleru.

Snadná instalace

Chlazení je dodáváno s předinstalovanými ventilátory a kompletním montážním příslušenstvím pro nejpoužívanější procesory Intel a AMD. Díky flexibilním opleteným hadicím lze radiátor umístit v horní, přední i boční části skříně.

Obsah balení

Krux HydroGlance 360 ARGB LCD chlazení, 3x předinstalovaný ventilátor Krux 120 PWM ARGB, sada montážního příslušenství, termální pasta, uživatelská příručka



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Radiátor: 397 × 120 × 52 mm, hliník

Ventilátory: 3x Krux 120 PWM ARGB, 120 × 120 × 25 mm

Ložiska ventilátorů: HBS

Otáčky ventilátorů: 600-1800 ot./min.

Řízení ventilátorů: PWM, 4pin konektor

Napájení ventilátorů: 12 V, max. 0,25 A

Podsvícení: ARGB, 3pin konektor, 5 V, max. 0,25 A

Čerpadlo: měděná základna, ocelové ložisko, 2 500 ot./min. (±10 %)

Napájení čerpadla: 12 V, max. 0,32 A, PWM řízení

LCD displej: USB 2.0 9pin připojení

Kompatibilita Intel: LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA1150, LGA1151, LGA1155, LGA1156, LGA2011

Kompatibilita AMD: AM5, AM4

Barva: bílá

Hmotnost: 1,5 kg